

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP				POZNÁMKA
				SITUACE	STŘE. HOR. ÚROV	Σ	
Z/01		KOTVICÍ SYSTÉM, UMOŽŇUJÍCÍ VYJÍMUTÍ LAVIČKY, ROZM.: DLE VYBRANÉ LAVIČKY	PZ8 - Žárově pozinkovaná ocel - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch je žárově pozinkován v tl. 85 mikrometrů, přírodní povrch.	3		3	PRO KAŽDOU LAVIČKU 2 KS VIZ. DETAIL 2.3. KOTVENÍ LAVICE
Z/02		VENKOVNÍ ROHOŽ OCELOVÁ DO BETONU S FUNKCÍ NOSNOU - ŠKRABÁK ROZMĚR DÍLCE ROHOŽE BxH:1000/250/50mm, ROZMĚR RÁMEČKU PRO VLOŽENÍ ROHOŽE BxH: 1020/270mm	MATERIÁL: ROHOŽ: PÁSOVÁ OCEL 1000/50/tl.3mm POUZE V JEDNOM SMĚRU, SVARY VYBROUSIT, RÁMEČEK: OCELOVÉ L-PROFIL 55/55mm POVRCH: PZ1- Přírodní černá ocel - obroušený, očištěný a odmaštěný povrch výrobku je zafixován dvojnásobným nátěrem matným bezbarvým akrylátovým lakem.	2		2	MEZERY MEZI PÁSKY ROHOŽE 30mm, BUDE VLOŽENO DO OCEL RÁMEČKU VIZ. DETAIL 2.4.